

RECURSO ADMINISTRATIVO

MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 42/2022

A empresa **MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LDTA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.097.231/0001-02, situada à Rua João Carlos Marinho, nº 25, Bortolon, Xanxerê/SC, por intermédio de sua administradora, a Sra. Edite Terezinha Moretto Bombassaro, portadora da Carteira de Identidade nº 178.976-4 e do CPF nº 516.757.819-15, vêm respeitosamente apresentar:

RECURSO PARA O ITEM 8 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022

Do fato: O pneu ofertado pelas empresas classificadas em 1º, 2º e 3º lugar no item 8 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA, RODA BRASIL PNEUS LTDA e LODIMAR CARLINHO GAMBETTA ME) não atende a exigência do edital que solicita: Pneus com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos. (O fato pode ser comprovado com o catálogo emitido pelos próprios fabricantes, divulgado em seus sites de vendas).

Descrição do item 8 (**grifo do edital**):

Item 8- PNEU 1000 R20 RADIAL BORRACHUDO MISTO TRACÇÃO, **PROF. MÍNIMA SULCOS 24,5 MM**

O modelo de pneu cotado pelas empresas Comercio De Pneus Oenning Ltda e Roda Brasil Pneus Ltda é DPLUS – D911 (conforme proposta, imagem em anexo I). Este modelo de pneu possui apenas 23.5 mm de profundidade de sulcos. Sabe-se que quanto menos profundidade de sulcos, menos borracha existe na banda de rodagem do pneu. Por consequência há um desgaste prematuro quando comparado ao pneu solicitado pelos municípios.

Prospecto do pneu cotado pela vencedora:

MILANO

P N E U S

DPLUS

TRUCK & BUS TIRE

D911

ĐẶC ĐIỂM

- + Chống cắt chém tốt, độ bền cao
- + Chịu tải và bám đường tốt. Phù hợp cho mọi loại đường sỏi đá và trơn trượt

SPECIFICATIONS

- + Improve cut resistance and increase durability
- + Loadability and good braking, suitable for gravel and slippery road



Qui cách	Kiểu hoa	Số lớp bố	Kiểu lốp	Vành	Kích thước lốp bám胎 (Dimension data)		Bán kính tĩnh	Chiều sâu hoa	Rộng mặt chạy	Áp lực bơm (Inflation pressure)		Tải trọng (Max Load)		Chỉ số tải / Chỉ số tốc độ
					Đk ngoài ±2%	Rộng hông ±4%				Lốp đơn	Lốp đôi	Lốp đơn	Lốp đôi	
Size	Pattern	PR	Type	Standard rim	Overall Diameter ±2% (mm)	Section Width ±4% (mm)	Static Loaded Radius (mm)	Tread Depth (mm)	Tread Width (mm)	Single (kPa/psi)	Dual (kPa/psi)	Single (kg/lbs)	Dual (kg/lbs)	Load Index / Speed Index
10.00R20	D911	18	TT	7.50V X20	1071	271	489	23.5	220	930/135	930/135	3250/7160	3000/6610	149/146/F

(**Importante:** O catálogo esta em chinês e inglês. Portanto a nomenclatura **Tread Depth** – tradução: profundidade de sulcos).

Este catálogo foi retirado junto ao site fabricante do pneu na página 21 do arquivo PDF. Onde encontra-se o modelo DPLUS- D911 cotado pelas empresas 1ª e 2ª colocadas.

<https://drc.com.vn/public/uploads/1645589717->

[Digital%20catalog%20Dplus%20Radial%209.11.21%20\(lan%202\).pdf](Digital%20catalog%20Dplus%20Radial%209.11.21%20(lan%202).pdf)

MILANO

P N E U S

O modelo de pneu cotado pela empresa 3ª colocada (LODIMAR CARLINHO GAMBETTA ME) é ROADMAX - **ST301** (conforme proposta, imagem em anexo I). Este modelo de pneu não existe no catálogo do fabricante. Acreditamos que houve um erro de digitação e o pneu que deveria ser cotado é ROADMAX – ST901 que possui apenas 16 mm de profundidade de sulcos. Esta proposta deve ser desconsiderada pois abre precedente para que a empresa entregue qualquer modelo de pneu, uma vez que o modelo cotado é inexistente. Em caso de diligência, solicitamos que a empresa comprove existir o modelo ST301 apresentando link junto ao site do fabricante para conferência.



PNEUS DOUPRO ROADMAX ST901

As características principais

abrasão superior,
bem dispersão de calor,
excelente desempenho de condução e frenagem,
bem capacidade de carga.

Condição de aplicação

Adequado para estradas bem pavimentadas e estradas mistas.
Para veículos de curta e média distância



Tamanho	Classificação PLY	Faixa de velocidade	Aro padrão	Pressão da	Carga máxima S/D	Largura da secção	Diâmetro	Profundidade do piso
				inflação (kpa)				
7.50R16LT	12	eu	6,00G	670/670	1400/1250	215	805	12
7.50R16LT	14	eu	6,00G	770/770	1500/1320	215	805	12
8.25R16LT	14	eu	6,50H	670/670	1700/1500	215	855	14
8.25R16LT	16	eu	6,5H	770/770	1800/1600	235	855	14
9.00R20	16	K	7	900/900	2800/2650	259	1019	15
10.00R20	16	eu	7,5	830/830	3000/2725	278	1054	16
10.00R20	18	eu	7,5	930/930	3250/3000	278	1054	16
11.00R20	16	eu	8	830/830	3350/3075	293	1085	16,5

Este catálogo foi retirado junto ao site fabricante do pneu e pode ser conferido no link:

<https://www.yongsheng.group/newsinfo/474552.html>

Alegações: Neste sentido como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento convocatório. O instrumento, em regra, é o edital que deve definir tudo que é importante para o certame, ainda importante destacar que a vinculação da Administração e dos participantes aos estritos termos do edital de convocação da licitação é exigência expressa do art. 41 da Lei nº 8.666/1993. Esse artigo veda à Administração o descumprimento das normas e condições do edital.

A exclusão das referidas empresas é medida que se impõe, como forma de salvaguardar a ordem natural deste certame e mais, preservar os interesses legítimos da própria administração pública, a qual não pode ficar refém destas empresas quanto ao fornecimento dos produtos de características diferentes e qualidade inferior ao exigido.

Do pedido: Após o exposto, requer, primeiramente, o recebimento do presente recurso, com a atribuição de efeito suspensivo, por força do artigo 109, §2º da Lei 8.666/1993, para, em sede de julgamento de mérito, ser dado TOTAL PROVIMENTO, para fins de:

a). Ser reconhecida a inadequação das propostas apresentadas pelas empresas COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA, RODA BRASIL PNEUS LTDA e LODIMAR CARLINHO GAMBETTA ME, especialmente por não atender aos requisitos mínimos exigidos dos produtos no item 8, fato que culmina na invalidação da proposta e consequente exclusão da pretensa licitante.

b). Reclassificação e habilitação da empresa subsequente (MILANO PNEUS) que atende aos termos do edital.

Xanxerê, 09 de novembro de 2022.

MILANO

P N E U S

[36.097.231/0001-02]

**MILANO COMÉRCIO DE
PNEUMÁTICOS LTDA**

Rua João Carlos Marinho, Nº 25
Bairro Bortolon - Cep 89.820-000

[XANXERÊ - SC]

Edite T. Moretto Bombassaro

Edite T. Moretto Bombassaro
Administradora
CPF: 516.757.819-15
Milano Comércio de Pneumáticos LTDA

MILANO

P N E U S

Anexo I

Esta imagem refere-se as propostas apresentadas do item 8. Expõe-se esta imagem afim de comprovar o modelo de pneu cotado pela empresa vencedora e respectivas classificadas no item.

LOTE 8			
Item: 8	Quant.: 16	Unidade: UNI	Val. Ref.: 3.440,67
Descrição: PNEU 1000R20 RADIAL BORRACHUDO MISTO - TRACAO			
Autor	Marca/Modelo		Valor
COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	DPLUS D911 / DPLUS D911		3.440,67
LODIMAR CARLINHO GAMBETTA ME	rodmax / st301		3.440,67
RODA BRASIL PNEUS LTDA	DPLUS / D911 23.5 MM SULCOS		3.440,00
RK2 PNEUS LTDA	DPLUS / D911		3.000,00
ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI	DPLUS / D911		3.440,67
MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	GOODYEAR / ARMOR MAX MSD		3.440,00
MODELO PNEUS LTDA	GOODYEAR / ARMOR AMX MSD 146/143K BORR.MISTO 25,4MM		3.440,00
I, BORDIGNON PNEUS EIRELI	GOODYEAR / ARMORMAX MSD		3.440,67

MILANO

P N E U S

Anexo II

Este catálogo refere-se ao pneu ofertado por nossa empresa (MILANO PNEUS), classificada em 3º lugar no item. Comprovando atender as especificações mínimas exigidas:



[DOWNLOAD FOLDER \(/content/folder/Folder Armor Max Sequencial.pdf\)](/content/folder/Folder Armor Max Sequencial.pdf)

MEDIDAS DISPONÍVEIS

<https://caminhao.goodyear.com.br/pneus/pneu-mrt/misto/armor-max-msd/>

2/5

18/02/2019

Goodyear - Pneus Caminhões: Armor Max MSD

10.00R20 ARMOR MAX MSD

CÓDIGO PRODUTO	122981	CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO SIMPLES	146 (3000 Kg)
MODELO	ARMOR MAX MSD	CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO DUPLO	143 (2725 Kg)
MEDIDA	10.00R20	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	K (110 Km/h)
PROFUNDIDADE DE SULCO	25,4 mm	DIÂMETRO EXTERNO	1052 mm
ARO RECOMENDADO	7,5 pol.		

DISPONÍVEL EM:

<https://pneuscaminhao.goodyear.com.br/all-sizes-specs/armor-max-msd?&addr=&lat=&lng=&>

Clicar em “impressão amigável” para obter o catálogo detalhado acima.