

COMPOSIÇÃO DA CERCA DE TELA

UND QUAN UNIT PREÇO UM TOTAL

101193	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M			
4107	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M UN CR 0,4000000	UND	0,470588	58,16	27,37
346	ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	0,18	35,54	6,29
43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0287	30	0,86
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,528	27,47	14,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,528	19	10,03
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M³	0,009	423,07	3,80
					62,94

MATERIAL : 37,66 63,9925056 %
MAO DE OBRA : 21,18 36,0074944 %
TOTAL COMPOSIÇÃO : 58,84 100,0000000 %

0,4705882

7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M -m2 27,77	M²/M	1,53	27,77	42,5006
------	--	------	------	-------	---------

PARA TODA A EXTENSÃO DA CERCA 12,70 METROS DE COMPRIMENTO X 1,50 M DE ALTURA COM 6 MOURÕES DE CONCRETO ARMADO DE 0,10X0,10X2,30M		UND	QUAN	UNIT	TOTAL	TOTAL P/ 1 M
97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO PARA ENGASTE DOS MOURÕES	M³	0,081	263,02	21,30462	1,6775291
97082	ESCAVAÇÃO DE SOLO ABAIXO DA VIGA PARA ENGASTE DO MOURÃO NO SOLO/VIGA	M³	0,27	55,17	14,8959	1,1729055
94962	CONCRETAGEM DE MOURÃO ATÉ A VIGA(0,5*0,3*0,3*6)-(,10*,10*,5*6)	M³	0,24	423,7	101,688	8,0069291
PREÇO PARA UM M LINEAR PARA ROMPIMENTO DO CONCRETO E ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE 6 MORÕES						10,86

TOTAL DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO POR METRO LINEAR DA EXECUÇÃO DE 12,70 M LINEARES DA CERCA COM 6 MOURÕES DE CONCRETO ARMADO DE 0,10X0,10 RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, NO SOLO E ENGASTADO 0,30 CM NA VIGA EXISTENTE COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 E TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H =1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND	QUAN	UNIT	TOTAL
M	12,7	116,30	1.477,03

moldura no entorno de portas e janelas nos dois lados

3 portas 30
3 janelas 24
59,4 m

área de pintura do soalho 35,715 m²
àrea da alvenaria de blocos fileteado 1,65 m²
lastro de concreto sob os blocos 0,825 m²
reposição do soalho(CONCERTO) 7,5 m²

Xanxerê, 05 de Abril de 2023

concerto assoalho cotação 3 empresa	AG	ADAIR	VICEMAR	média
	66,12	80,17	75,05	73,78

M²