

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XANXERE**

CNPJ: 83.009.860/0001-13
RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455
C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 10/2020 - PE

Processo Administrativo: 91/2020
Data do Processo Adm.: 13/05/2020
Processo Licitatório: 91/2020
Data do Processo: 13/05/2020

ANEXO I

Folha: 1/12

(As propostas serão abertas para julgamento às 09:00 horas do dia 27/05/2020).

Fornecedor: E-mail:
Endereço: Contato:
Cidade: Estado: Telefone:
CNPJ / CPF: Inscrição Estadual: Fax:
Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Condições de Pagamento:

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	1147123	UN	Estante para Livros Face Simples, confeccionada em aço com baixo teor de carbono. Composta por: 04 Prateleiras Planas, 01 Base Retangular Fechada, 01 Travessa Superior e 02 Laterais de Sustentação (Acabamento Final). - 04 Prateleiras com dimensões de 99,8 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). - 01 Base retangular fechada útil confeccionada em chapa de aço 0,90mm, com altura de 17,5 cm; 02 anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 parafusos "m8" de cada lado. - 01 Travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa de aço 0,90mm e dobrado em U com altura de 7 cm, confeccionado em chapa 0,90mm; 02 anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa superior e fixado nas laterais da estante através de 04 parafusos "m8" de cada lado. - 02 Laterais de sustentação que unem em uma única peça tanto a função estrutural quanto de acabamento final, contém 02 reforços soldados as extremidades, feitos em chapa de aço 1,50mm, sendo o superior com 7 cm de altura para receber o chapéu e o inferior com 17,5 cm de altura para receber a base, as laterais são confeccionadas em chapa de aço 1,20mm, altura de 200 cm e largura de 32 cm, com dobras arredondadas evitando rebarbas e arestas cortantes e acabamento interno em PVC rígido, com angulação de 45°, fixado através de encaixe. Cada lateral contém 18 rasgos com repuxos de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura os quais enrijecem a lateral, garantem	1.011,3200	4,000			

Local e Data:

.....
Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XANXERE

CNPJ: 83.009.860/0001-13
RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455
C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 10/2020 - PE

Processo Administrativo: 91/2020
Data do Processo Adm.: 13/05/2020
Processo Licitatório: 91/2020
Data do Processo: 13/05/2020

ANEXO I

Folha: 2/12

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	------	---------------	--------------------	------------	-----------------	----------------	-------------

altura por 10,5 cm de largura os quais encaixam a lateral, garantem estabilidade da estante e permitem o encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. Para fixação estrutural possui furação sextavada com rebite de rosca embutida, o que permite fixação das travessas sem utilização de porcas, precisão na montagem e evita danos ao material, usuários e colaboradores. O processo de solda é MIG. Base das laterais com sistema de niveladores sextavados em nylon que permitam regulagem de altura. Possui laudo emitido por laboratório de ensaio devidamente acreditado pelo INMETRO, que atesta: grau de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, nos termos da NBR 8095/2015, mediante ensaio com duração mínima de 800 horas; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 800 horas, em conformidade com a norma ABNT NBR 5841, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas. Pintura aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 90 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões Gerais - Largura 100 cm | Altura: 200 cm | Profundidade: 32 cm. COLORIDO (COR A DEFINIR) (1-1-47123)

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assinatura do Fornecedor

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XANXERE

CNPJ: 83.009.860/0001-13
RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455
C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 10/2020 - PE

Processo Administrativo: 91/2020
Data do Processo Adm.: 13/05/2020
Processo Licitatório: 91/2020
Data do Processo: 13/05/2020

ANEXO I

Folha: 3/12

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
2	1147124	UN	Expositor para livros e periódicos duplo, confeccionado em aço com baixo teor de carbono. Composto por: 08 Prateleiras Inclínadas, 01 Base Retangular Fechada, 01 Travessa Superior e 02 Laterais de Sustentação (Acabamento Final). - 08 Prateleiras inclinadas a 60° com dimensões de 98,6 cm de comprimento e 32 cm de profundidade, sem rasgos ou furos em sua superfície, confeccionadas em chapa de aço 0,90mm. - 01 Base retangular fechada útil confeccionada em chapa de aço 0,90mm, com altura de 17,5 cm, 01 reforço interno em "Ômega" soldado à base, confeccionado em chapa 0,90mm, 02 anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 parafusos "m8" de cada lado. - 01 Travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa de aço 0,90mm e dobrado em "U" com altura de 07 cm, 02 anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 parafusos "m8" de cada lado. - 02 Laterais de sustentação que unem em uma única peça tanto a função estrutural quanto de acabamento final, contém 02 reforços soldados as extremidades, feitos em chapa de aço 1,50mm, sendo o superior com 7 cm de altura para receber o chapéu e o inferior com 17,5 cm de altura para receber a base, as laterais são confeccionadas em chapa de aço 1,20mm, altura de 200 cm e largura de 58 cm, com dobras arredondadas evitando rebarbas e arestas cortantes e acabamento interno em PVC rígido, com angulação de 45°, fixado através de encaixe. Cada lateral contém 36 rasgos com repuxos de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura os quais enrijecem a lateral, garantem estabilidade da estante e permitem o encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. Para fixação estrutural possui furação sextavada com rebite de rosca embutida, o que permite fixação das travessas sem utilização de porcas, precisão na montagem e evita danos ao material, usuários e colaboradores. O processo de solda é MIG. Base das laterais com sistema de niveladores sextavados em nylon que permitam regulagem de altura. Possui laudo emitido por laboratório de ensaio devidamente acreditado pelo INMETRO, que atesta: estabilidade, resistência e carga máxima suportada do móvel, segurança oferecida ao usuário e aos objetos depositados, no que diz respeito a componentes perfuro-cortantes, nos termos da NBR 13961:2010; Grau de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, nos termos da NBR 8095/2015, mediante ensaio com duração mínima de 800 horas; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 800 horas, em conformidade com a norma ABNT NBR 5841, seccionados	2.807,0000	2,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XANXERE

CNPJ: 83.009.860/0001-13
RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455
C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 10/2020 - PE

Processo Administrativo: 91/2020
Data do Processo Adm.: 13/05/2020
Processo Licitatório: 91/2020
Data do Processo: 13/05/2020

ANEXO I

Folha: 4/12

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	------	---------------	--------------------	------------	-----------------	----------------	-------------

horas, em conformidade com a norma ABNT NBR 5641, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 90 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões Gerais - Largura 100 cm | Altura: 200 cm | Profundidade: 58 cm. COLORIDO (COR A DEFINIR) (1-1-47124)

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XANXERE

CNPJ: 83.009.860/0001-13
RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455
C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 10/2020 - PE

Processo Administrativo: 91/2020
Data do Processo Adm.: 13/05/2020
Processo Licitatório: 91/2020
Data do Processo: 13/05/2020

ANEXO I

Folha: 5/12

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
3	1147125	UN	Estante com 08 vãos Multiuso em aço carbono com 07 níveis de armazenagem, sendo: 05 (cinco) prateleiras planas reguláveis, sem rasgos e furos em sua superfície, com dobras nas laterais que permitem que as mesmas unam-se diretamente nas colunas através de encaixe, ou seja, não são necessários parafusos, cada prateleira com terceira dobra na extensão dos 920mm, que suportam, cada uma, carga de até 125kg, Dimensões de 920mm de largura e 300mm de profundidade, com espessura de chapa 0,90mm. 01 (uma) base retangular fechada, medindo 920mm de largura, 130mm de altura e 300mm de profundidade, com espessura de chapa 0,90mm. 01 (um) chapéu retangular, medindo 920mm de largura, 70mm de altura e 300mm de profundidade, com espessura de chapa 0,90mm. 02 laterais de sustentação compostas por 02 (duas) colunas confeccionadas em chapa de aço de 2mm de espessura, com repuxos a passo de 137,5mm, que permite os encaixes das prateleiras para até 11 níveis de armazenagem; Observação: Todas as partes em aço possuem baixo teor de carbono, com tratamento com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante e recebem pintura aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída. Demais componentes: 16 (dezesesseis) parafusos 3/8"; 04 (quatro) pés niveladores sextavados em nylon para regulagem de altura. Possui ensaio fornecido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, para demonstrar o atendimento aos requisitos contemplados pela norma NBR 13961:2010: estabilidade, resistência da estrutura, carga máxima total e em conformidade com o item 4.4.2; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 8095/83, ASTM D 714/2009 e ASTM D 610/2008, relatório de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada de pelo menos 400 horas; Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões gerais: Largura 92 cm x Altura 200 cm x Profundidade 30 cm COLORIDO (COR A DEFINIR) (1-1-47125)	1.767,1300	1,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assinatura do Fornecedor

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XANXERE

CNPJ: 83.009.860/0001-13
RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455
C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 10/2020 - PE

Processo Administrativo: 91/2020
Data do Processo Adm.: 13/05/2020
Processo Licitatório: 91/2020
Data do Processo: 13/05/2020

ANEXO I

Folha: 6/12

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
4	1147126	UN	Bibliocanto em aço com formato de "L", com espessura de 1,20 mm (18usg); Observação: o aço possui baixo teor de carbono, com tratamento com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante e recebem pintura aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída. Possui ensaio fornecido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, para demonstrar o atendimento aos requisitos contemplados pela norma NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 8095/83, ASTM D 714/2009 e ASTM D 610/2008, relatório de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada de pelo menos 400 horas; Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões - Largura 10cm Altura: 20 cm Profundidade: 13 cm. COLORIDO (COR A DEFINIR) (1-1-47126)	18,0000	100,000			
5	1147127	UN	Caixa para periódicos confeccionada com espessura 0,90mm com fechamento superior frontal contendo uma estampa para porta etiqueta na chapa, sendo esta com largura de 100mm e altura de 70mm. Pintura aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta de 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Possui laudo emitido por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, que atesta: grau de corrosão por exposição atmosfera úmida saturada, nos termos da NBR 8095/2015, mediante ensaio com duração mínima de 800 horas; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 800 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 8096:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição ao dióxido de enxofre de pelo menos 120 horas. Dimensões gerais: Largura 10cm x Altura: 20cm x Profundidade: 20 cm. COLORIDO (COR A DEFINIR) (1-1-47127)	59,2200	20,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assinatura do Fornecedor

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XANXERE**

CNPJ: 83.009.860/0001-13
RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455
C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 10/2020 - PE

Processo Administrativo: 91/2020
Data do Processo Adm.: 13/05/2020
Processo Licitatório: 91/2020
Data do Processo: 13/05/2020

ANEXO I

Folha: 7/12

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	------	---------------	--------------------	------------	-----------------	----------------	-------------

6	1147128	UN	Impressora Multifuncional laser - Tanque de Tinta Colorido Wi-Fi US Tipo de Multifuncional.	1.500,0000	1,000			
---	---------	----	--	------------	-------	--	--	--

Impressão:
Tecnologia de impressão: Jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK)
Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros
Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel
Velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm

Velocidade de impressão ISO: Em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm

Cópia:
Quantidade de cópias: 1-20 cópias (sem PC)
Tamanho máximo da cópia: A4, carta

Scanner:
Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido

Resolução óptica: 1200 dpi

Resolução de hardware: 1200 x 2400dpi

Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi

Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída

Características do Scanner: Digitalização para PC (PDF e WSD)

Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm

Manuseio do Papel:
Tamanhos de papel: 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos personalizados (mín. 5,4 x 8,6 cm - máx. 21,5 x 120 cm)

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XANXERE

CNPJ: 83.009.860/0001-13
RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455
C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 10/2020 - PE

Processo Administrativo: 91/2020
Data do Processo Adm.: 13/05/2020
Processo Licitatório: 91/2020
Data do Processo: 13/05/2020

ANEXO I

Folha: 8/12

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	------	---------------	--------------------	------------	-----------------	----------------	-------------

cm)
Tipos de papel: Suporta distintos papéis Epson, papel sulfite comum e papel fotogrático para jato de tinta

Tamanhos sem margens: 9 x 13 cm (3,5 x 5"), 10 x 15 cm (4 x 6")

Tipos de envelope: Nº 10 (10,5 x 24,1 cm)

Gramatura máxima do papel: 64 ~ 90 g/m²

Capacidade de papel: 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes ou 30 cartões postais

Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 30 cartões postais

Conectividade:

Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0) (802.11 b/g/n)5, Wi-Fi Direct
Voltagem: Bivolt

Sistemas operacionais compatíveis

Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit), Windows Server® 2003 SP2 ? Windows Server® 2016/7, Mac OS X 10.6.8 ? Mac OS 10.13.x8 (1-1-47128)

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assinatura do Fornecedor

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XANXERE

CNPJ: 83.009.860/0001-13
RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455
C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 10/2020 - PE

Processo Administrativo: 91/2020
Data do Processo Adm.: 13/05/2020
Processo Licitatório: 91/2020
Data do Processo: 13/05/2020

ANEXO I

Folha: 9/12

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
7	1147129	UN	Descrição computador: Conta com processador Intel, Windows 10 Pro e recursos de entretenimento e produtividade. Desenvolvido para atender os diferentes segmentos do corporativo e residencial, contém todas as funcionalidade de um Computador convencional e uma variedade de interfaces para conexão comercial. Feito sob medida para que você extraia o máximo da sua produtividade. Especificação Técnica Processador: Número de núcleos2, Nº de threads2, Frequência baseada em processador3.00 GHz, Cache6 MB L2 Cache, Velocidade do barramento1333 MHz ,TDP65 WIntervalo de voltagem VID0.8500V-1.3625V Memória: 4Gb Disco Rígido: 500Gb Interface de Rede: Ethernet Lan 10/100/1000 Mbps Video: Onboard Integrado 08x Portas Usb 2.0 01X Porta Lan Rj-45 01x Porta Paralela 01x Serial 01x Vga 01x Entrada para Fone ou caixa de som 01x Entrada para microfone Áudio Wifi Sistema Operacional Windows 10 Pro Voltagem: Bivolt Gabinete Cor: Preto Monitor: Alto desempenho com Monitor LED 19,5" - Widescreen VGA HDMI. A tela de 19.5" retroiluminação LED com resolução de 1366x768 @ 60 Hz. Nobreak: Kit: mouse e teclado; (1-1-47129)	1.599,0000	2,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XANXERE

CNPJ: 83.009.860/0001-13
RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455
C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 10/2020 - PE

Processo Administrativo: 91/2020
Data do Processo Adm.: 13/05/2020
Processo Licitatório: 91/2020
Data do Processo: 13/05/2020

ANEXO I

Folha: 10/12

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
8	1147135	UN	Leitor de código de Barras para livros da biblioteca Características do Produto: Utilização simples e fácil Botão de captura Leitura precisa e decodificação rápida de todos os códigos de barras Sistema antichoque de proteção contra queda Suporte a mult linguagem Conexão USB Material: ABS+PVC+PC Sensor: Sensor Laser: 650nm Distância de leitura: 5~15cm Velocidade de leitura: 300 scans/seg Padrão de leitura: UPCA UPCE EAN13 EAN8 ISBN/ISSN Code 39 Codabar Interleaved 2 of 5 Industrial 2 of 5 Matrix 2 of 5 Code128 Code 93 Code 11 MSI/PIESSEY UK/PLESSEY UCC/EAN128 code Dimensões: Produto(AxLxC): 17,50 X 6,50 X 10,50 cm Embalagem(AxLxC): 8,0 X 18,0 X 11,50 cm Peso: Produto: 0,110 Kg Embalagem: 0,420 Kg (1-1-47135)	280,0000	2,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XANXERE

CNPJ: 83.009.860/0001-13
RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455
C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 10/2020 - PE

Processo Administrativo: 91/2020
Data do Processo Adm.: 13/05/2020
Processo Licitatório: 91/2020
Data do Processo: 13/05/2020

ANEXO I

Folha: 11/12

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	------	---------------	--------------------	------------	-----------------	----------------	-------------

9	1147130	UN	Notebook: Processador Número de núcleos 2, Nº de threads 2, Frequência baseada em processador 1.10 GHz, Frequência de aumento 2.60 GHz, Cache 4 MB,TDP 6 W SDP (Scenario Design Power) 4.8 W Sistema operacional Windows 10 Leitor de cartão SD SDHC MMC SDXC Tamanho da tela 15.6" Webcam integrada Características Gerais - Tela TN HD Antirreflexo, com abertura de 180° e resolução de 1366 x 768 - Conector combo para fone de ouvido / microfone - Alto-falantes: 2 x 1.5W Cache 4 MB Chipset Integrado Tipo de tela LCD LED Conexão s/ fio (wireless) 802.11ac Memória RAM 4 GB DDR4 2400 MHz Expansão da memória até 8 GB Disco rígido (HD) 500 GB 5400 RPM Portas USB 2 (3.1), 1 (2.0) Tensão/Voltagem Bivolt Conexão HDMI	1.700,0000	1,000			
---	---------	----	--	------------	-------	--	--	--

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XANXERE**

CNPJ: 83.009.860/0001-13
RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455
C.E.P.: 89820-000 - Xanxerê - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 10/2020 - PE

Processo Administrativo: 91/2020
Data do Processo Adm.: 13/05/2020
Processo Licitatório: 91/2020
Data do Processo: 13/05/2020

ANEXO I

Folha: 12/12

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
			Conexão HDMI Bateria 2 células 30 Wh Placa de vídeo Integrada, com tecnologia Intel® UHD Graphics 600 Placa de som integrada Teclado Português-BR, com teclado numérico integrado Mouse Touchpad (1-1-47130)					
10	1147131	UN	Puff Perinha Pop em Couro diferentes cores Stay Puff, a decoração mais aconchegante! Principais Características: Formato de pera Confeccionado em couro Enchimento em flocos de isopor recarregável Acabamento reforçado nas laterais. (1-1-47131)	200,0000	6,000			
11	1147132	CJT	Conjunto Mesa Redonda Com 6 Cadeiras coloridas Juvenil. Descrição: Mesa com tampo em MDF 15 mm revestido em fórmica branca, acabamento em perfil de PVC tipo T, diâmetro do tampo único de 1,00 cm e altura do chão até o tampo de 68 cm. Pés com 6 arcos em tubo 7/8 p.0,90 unidos por solda especial tipo mig. Cadeira escolar infantil 4 pés com reforço, confeccionado em tubo 3/4 parede 0,90 mm com ponteiros externas para os pés em polipropileno de alta resistência tipo bola; assento/encosto em compensado semi-anatômico 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante colorida com medidas: assento 34 x 34 cm e encosto 34 x 18 cm. Do chão até o assento a cadeira possui 38 cm e do chão até o final do encosto 68 cm. Fixação das estruturas por meio de 7 rebites de alumínio maciço de 5 mm cabeça lenticular. Todos os metais são soldados através do processo tipo mig, tratados por banho de imersão anti-ferrugem e recebem pintura epóxi pó na cor preto semi-brilho. (1-1-47132)	800,0000	1,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assinatura do Fornecedor