


PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
Esc. 1:75

SIMBOLOGIA:

- PAVER ASSENTADO EM ESPINHA DE PEIXE DIM.: 20x10x6cm (CINZA NATURAL);
- PAVER ASSENTADO ALINHADO DIM.: 20x10x6cm - PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL;
- PAVER ASSENTADO ALINHADO DIM.: 20x10x6cm - PISO PODOTÁTIL ALERTA;
- AREIA MÉDIA;
- BRITA No. 1;
- CONCRETO ARMADO;
- GRAMA;
- CAIXA COM GRELHA ÁGUA PLUVIAL DIM.: 20x40cm;
- TUBO DE PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø100mm;
- DRENO ESPINHA DE PEIXE COM TUBO PEAD CORRUGADO Ø100mm;
- CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO Ø20cm.

LEGENDA:

- (01) LIXEIRA DUPLA CAP.: 60L TUBO DE AÇO CARBONO CESTOS EM CHAPA DE AÇO;
- (02) BANCO METÁLICO COM ENCOSTO COMP.: 160cm, EM TUDO DE AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA;
- (03) ALVENARIA NO ENTORNO DA CANCHA LARG.: 15cm h=20cm, SOBRE VIGA BALDRAME;
- (04) ALAMBRADO ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES Ø2" E TRAVESSA E ESCORAS Ø1 1/4, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG E MALHA DE 8x8cm;
- (05) PORTÃO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø2" DIM.: 100x2,10cm;
- (06) CAIXA COM GRELHA RETANGULAR PARA ÁGUA, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS DE CERÂMICA DIM. INTERNAS: 20x100x40cm;
- (07) CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO Ø20cm;
- (08) TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø100mm;
- (09) DRENO ESPINHA DE PEIXE SEÇÃO 40x40cm COM TUBO PEAD CORRUGADO PERFORADO Ø100mm ENCHIMENTO COM BRITA ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL;
- (10) MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL ESP.: 14cm h= VAR.;
- (11) MEIO-FIO LARG.: 5cm CONTENÇÃO DO PAVER;
- (12) BRITA No. 1 COMPACTADA ESP.: 10cm;
- (13) TALUDE COM GRAMA;
- (14) PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DIM.: 20x10 ESP. 6cm (PAVER);
- (15) AREIA MÉDIA;
- (16) MANTA GEOTÊXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRAÇÃO 25KN/M;
- (17) TRAVES DE FUTEBOL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø3" DIM.: 4,20x2,25m, PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA 3 DEMÃOS.
- (18) PISO EM CONCRETO ARMADO LARG.: 60cm ESP.: 6cm;
- (19) PAVER PODOTÁTIL DIRECIONAL DIM.: 10x20cm ESP.: 6cm;
- (20) PAVER PODOTÁTIL ALERTA DIM.: 10x20cm ESP.: 6cm;
- (21) PAVER INTETRAVADO DIM.: 10x20cm ESP.: 6cm.



LOCAÇÃO DAS TRAVES
Esc. 1:50



Quadra de Areia Bairro São Jorge

Planta Baixa de Implantação e Locação das Traves.

Prefeitura Municipal de Xanxerê

Oscar Martarello

Daniel Aguiar Vieira
Arquiteto CAU A107537-3

293,75m2

00

abril/2024

Indicada

A2

02/03

Rua Potiguaras, s/n (Esquina com Rua "C") - São Jorge - Xanxerê/SC.