



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE XANXERÊ**

Rua Dr José de Miranda Ramos., 455 - Centro - Xanxerê  
CEP: 89820-000 CNPJ: 83.009.860/0001-13 Telefone: (49) 3441-8500  
E-mail: compras@xanxere.sc.gov.br Site:

DISPENSA ELETRÔNICA

Nr.: 6/2024

Processo Adm.: 88/2024

Data do Processo: 26/06/2024

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 88/2024  
b) **Nr. Licitação:** 6/2024 - DE  
c) **Modalidade:** Dispensa eletrônica  
d) **Data de Homologação:** 12/07/2024  
e) **Objeto da Licitação:** *Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de controle de acesso com reconhecimento fácil, o qual irá permitir contato direto com os visitantes, a ser instalado próximo ao portão de entrada de veículos e na porta principal que dá acesso às instalações do 30º Batalhão de Polícia Militar, conforme especificações e condições estabelecidas no aviso, termo de referência e demais anexos.*

**Participante: OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Controladora de Acesso Com Reconhecimento Facial, Biometria e RFID Sistema - Sistema operacional: Linux Tela - Dimensões: 7" - Tipo: LCD - Método de operação: Tela de toque capacitiva Vídeo - Pixel: 2 MP - Lente: 2 Áudio - Qualidade do tom: Supressão de ruído e cancelamento de eco Rede - Rede cabeada: 10/100/1000 Mbps auto adaptativa Interface - Interface de rede: 1 - RS-485: 1 - Wiegand: 1 - Saída de tranca: 1 - Botão de saída: 1 - Entrada de contato de porta: 1 - I/O de entrada: 2 - I/O de saída: 1 - Interface de alimentação: 2 pinos - TAMPER: 1 - USB: 1 Capacidade - Capacidade de cartões: 6000 - Capacidade facial: 2000 - Capacidade de impressões digitais: 5000 - Capacidade de eventos: 50,000 Autenticação - Tipo de cartões: 1 cartão Mifare - Frequência de leitura de cartão: 13.56MHz - Distância de leitura de cartão: 0 até 5 cm - Precisão de reconhecimento facial: 99% - Distância do reconhecimento facial: 0.3 até 3 m (sem máscara)	1,000	SV	2.487,50	2.487,50

- Duração do reconhecimento da impressão digital: 1 s

Funções

- Reconhecimento do código QR: Suportado
- Anti spoofing facial: Suportado
- Propagandas: Suportado
- Notificação auditiva: Suportado
- Sincronização de horário: Suportado

Geral

- Método de alimentação: Conector de 2 pinos
- Alimentação: 12 VDC/2 A
- Temperatura de funcionamento: -30°C até 60°C
- Umidade de funcionamento: 10 até 90% (não condensado)
- Dimensões(mm): 290 x 116.5 x 33
- Nível de proteção: IP65
- Instalação: Superfície
- Linguagem: Português Brasileiro

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	<p>Tela Monitor Vídeo Porteiro</p> <p>Parâmetros do sistema</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema operacional: Linux</li> <li>- ROM: 32MB</li> <li>- RAM: 128MB</li> <li>- Processador: Processador incorporado de alto desempenho</li> </ul> <p>Parâmetros de exibição</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tamanho da tela: 7 polegadas</li> <li>- Método de operação: Tela de toque capacitiva</li> <li>- Tipo: TFT colorido</li> <li>- Resolução: 1024x600</li> </ul> <p>Parâmetros de áudio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrada de áudio: 1 microfone omnidirecional integrado</li> <li>- Padrão de compressão de áudio: G.711U, G.711A</li> <li>- Saída de áudio: 1 alto-falante embutido</li> <li>- Taxa de bits de compressão de áudio: 64 Kbps</li> <li>- Qualidade de áudio: Supressão de ruído e cancelamento de eco</li> <li>- Ajuste de volume: Ajustável</li> </ul> <p>Capacidade</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidade de mensagens:</li> </ul> <p>Cartão TF inserido: 200 imagens capturadas, 200 registros de alarme</p> <p>Sem cartão TF: 2 MB de RAM para armazenamento de imagens; O número de armazenamento é decidido pelo tamanho da imagem, 200 registros de alarme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidade de aviso: 200</li> <li>- Capacidade de extensões internas vinculadas: 16</li> <li>- Capacidade de interfone vinculado: 17</li> </ul> <p>Parâmetros de rede</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protocolo de rede: TCP/IP, SIP, RTSP</li> <li>- Wi-fi: 2,4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n</li> </ul> <p>Geral</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalação: Montagem na parede, montagem em mesa</li> <li>- Peso líquido: 355 g</li> <li>- Temperatura de trabalho: -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)</li> <li>- Umidade de trabalho: 10% a 90% (sem condensação)</li> <li>- Dimensão (Lx AxP): 175x113,5x21 mm</li> <li>- Ambiente de aplicação: Interno</li> <li>- Consumo de energia: 5 W</li> <li>- Idioma: português (Brasil),</li> </ul>	1,000	SV	1.064,95	1.064,95
3	<p>Fechadura pino solenoide elétrica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programação do tempo de fechamento é feita através de nobreak ou botoeira temporizada;</li> <li>- Tensão: DC12V-DC24V;</li> <li>- Corrente: inicial 1A; standby 110mA;</li> <li>- Este modelo é do tipo FailSafe (na falta de energia o pino se recolhe);</li> <li>- Saída para sensor aviso porta aberta.</li> </ul>	1,000	SV	529,00	529,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	Fonte carregador temporizado - Corrente máxima total de : 2A - Tensão média de saída da fonte: 13,8 Vdc - Tensão de alimentação da rede elétrica 100 a 240 volts (automático) - 60/50 Hz - Led indicador de bateria baixa - Proteção de entrada da rede elétrica com fusível e varistor - Proteção independente da saída da fonte por fusível rearmável (polyswitch) - Temporizador selecionável 5, 10 ou 15 segundos e saída do relé NA ou NF - Gabinete em ABS com espaço para bateria de 12V/7A - Dimensões: 19 x 17 x 85 cm - Peso: 0,480 Kg	1,000	SV	224,00	224,00
5	Botoeira inox pequena - Profundidade: 26mm - Comprimento: 93mm - Largura: 30mm - Distância entre furos: 66,5mm - Contato NA: Sim - Contato NF: Não - Contato NA/NF: Não - Material: Inox - Peso: 60,8 gramas	1,000	SV	44,00	44,00
6	Fonte 12 V 2A chaveada eletrônica Corrente de saída (A): 2 - Tensão de saída (Vcc): 12 - Potência (W): 24 - Tolerância de Saída: ± 10% - Tensão de Entrada: 100VAC a 240VAC - Frequência de Entrada: 50/60Hz - Cabo de Saída (metros): 0,85 - Conexão de Saída: Conector P4 - Cabo de Entrada (metros): N/A - Conexão de Entrada: Plug 2 Pinos Padrão INMETRO - Ajuste de Tensão de Saída: Não - Cabo de Entrada Removível: N/A - Padrao PoE: N/A - Peso Líquido (g): 80 - Dimensões (L x A x P): 33x49x80 mm	1,000	SV	37,50	37,50
8	Mão de obra para instalação, configuração e treinamento	1,000	SV	1.799,00	1.799,00
<b>Total do Participante:</b>				<b>6.185,95</b>	<b>6.185,95</b>

**Participante: SÓ BATERIAS - COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA**

7	Bateria 12V alarme - Tensão Nominal (V): 12 - Capacidade (C10): 3,83 - Capacidade (C20): 4 - Comprimento (mm): 151 - Largura (mm): 65 - Altura Total (mm): 101 - Peso (kg): 1,45 ~ 1,7 - Tipo Terminal: Faston 187	1,000	SV	93,88	93,88
<b>Total do Participante:</b>				<b>93,88</b>	<b>93,88</b>

**Total Geral: 6.279,83**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. CONVÊNIO TRÂNSITO POLÍCIA MILITAR	04.001.06.181.0601.2038.3.3.90.00.00	R\$ 6.523,00

Xanxerê, 12/07/2024

OSCAR MARTARELLO  
PREFEITO MUNICIPAL

**Assinatura do Responsável**